

AC 系列气源处理二联件

● 产品特性


- 1、模块化结构，组合拆分方便；
- 2、纤维滤芯，过滤精度高；
- 3、差压排水、自动排水两种可选；
- 4、压入式自锁结构，防止误操作。

● 订购代码

AC	—	2010	—	02	—	D
系列		型号		接管口径		空白 停气排水 D 自动排水
		1010		M5		
		2010		01 : G1/8		
		3010		02 : G1/4		
		4010		03 : G3/8		
		5010		04 : G1/2		
				06 : G3/4		
				10 : G1		



图形符号







● 技术参数

规格	AC1000-M5	AC2000-02/01	AC3000-03/02	AC4000-04/03	AC4000-06	AC5000-10/06	
工作介质	空气						
额定流量 (L/min)	90	500	1700	3000	3000	4000	
过滤精度	5 μm ~ 40 μm						
使用压力范围	0.05 ~ 0.7MPa	0.1 ~ 0.85MPa					
介质温度	0 ~ 60°C						
建议用油	ISOVG32 或同等用油						
阀型	带溢流型						
压力表口径	G1/16	G1/8			G1/4		
构成元件	过滤减压阀	AW1000-M5	AW2000-02/01	AW3000-03/02	AW4000-04/03	AW4000-06	AW5000-10/06
	油雾器	AL1000-M5	AL2000-02/01	AL3000-03/02	AL4000-04/03	AL4000-06	AL5000-10/06

● 外形尺寸

AC1010
AC2010



AC3010
AC4010
AC5010

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	K	J	M
AC1010-M5	58	115	50	25	25	26	M5	40	7.5	4.5	5
AC2010-02/01	90	160	64	40	28.5	53	G1/4	48	12	5.5	3.5
AC3010-03/02	115	202	83	53	40.5	56	G3/8	70	14	7	4
AC4010-04/03	145	247	96	70	50	62	G1/2	80	18	9	5
AC4010-06	164	247	96	75	54	62	G3/4	80	10	13	7
AC5010-10/06	195	240	103	90	73.5	72	G1	103	13	17	10