

## CF 系列二通耐腐蚀电磁阀

### • 产品特性

- 1、适用于控制强酸、强碱等各类流体及气体介质；
- 2、采用直动式结构，不锈钢弹簧，动铁芯与流体介质完全隔离；
- 3、阀体材质为聚四氟乙烯PTFE。




高频型

### • 订购代码

<b>CF</b>	—	<b>06</b>	—	<b>AC220V</b>
系列		接管口径		标准电压
		03: G3/8		AC220V
		04: G1/2		AC110V
		06: G3/4		DC24V
		10: G1		DC12V

### • 图形符号



### • 技术参数

项目 \ 规格	CF 系列
工作介质	强酸、强碱、各类液体、气体等
使用压力范围	0 ~ 0.2MPa
额定电压	AC110V、AC220V、DC24V
阀体材质	聚四氟乙烯 PTFE
密封材质	聚四氟乙烯 PTFE
介质温度	-10 ~ 130°C
控制方式	直动式

### • 外形尺寸

规格	接口	通径 (mm)	Cv 值	长 (mm)	高 (mm)	工作压力 (bar)
CF-03	G3/8	10	3.2	69	135	0~2
CF-04	G1/2	15	3.5	69	135	0~2
CF-06	G3/4	20	7	72	143	0~1
CF-10	G1	25	11	72	149	0~1

