

FP 系列活塞往复式气动振动器

● 产品特性

- 1、功率大，无需润滑，极安静；
- 2、标称频率2450~9120转/分钟；
- 3、振动力30~1200牛顿；
- 4、频率及振幅连续可调（调节气压）；
- 5、最高使用温度:150℃；
- 6、可定做200℃产品；
- 7、可用于极端恶劣环境。



● 技术参数

型号	每分钟振动次数		振动力 (N)		空气消耗 升/分钟		A	C	D	E	F
	0.2MPa	0.6MPa	0.2MPa	0.6MPa	0.2MPa	0.6MPa	长度 mm	SW mm	螺纹	进气	排气
FP-12-S	6120	9120	30	88	0.7	23	71	34	M8	G1/8	G1/8
FP-12-M	4980	6705	35	77	0.6	19	81	34	M8	G1/8	G1/8
FP-12-L	3950	5380	33	80	1	21	94	34	M8	G1/8	G1/8
FP-18-S	4950	7720	65	190	5	60	81	42	M10	G1/8	G1/8
FP-18-M	3980	5855	68	195	4	53	94	42	M10	G1/8	G1/8
FP-18-L	3200	4510	70	220	5	47	109	42	M10	G1/8	G1/8
FP-25-S	3500	5550	120	410	13	90	98	50	M12	G1/8	G1/4
FP-25-M	3050	4165	140	500	20	85	116	50	M12	G1/8	G1/4
FP-25-L	2350	3620	180	600	19	90	136	50	M12	G1/8	G1/4
FP-35-S	3760	5795	270	1050	25	160	98	65	M12	G1/4	G1/4
FP-35-M	2980	4580	260	1100	24	140	116	65	M12	G1/4	G1/4
FP-35-L	2450	2595	250	1200	33	132	136	65	M12	G1/4	G1/4

● 典型应用

- 振动台；
- 过滤筛；
- 料仓清空；
- 散料的冲散及拍实；
- 防止管道进料仓挂壁；
- 驱动输送装置和卸料槽。

● 外形尺寸

