

FP 系列活塞往复式气动振动器（带底座）

● 产品特性

- 1、功率大，少量润滑，安静；
- 2、标称频率1560~4850次/分钟；
- 3、振动力265~6500牛顿；
- 4、频率及振幅可调（调节气压）；
- 5、最高使用温度:150℃；
- 6、可定做200℃产品；
- 7、可用于极端恶劣环境。



● 技术参数

型号	每分钟振动次数		振动力 (N)		空气消耗 升/分钟		B	K	L	A	R	H	D	安装 螺栓
	0.2MPa	0.6MPa	0.2MPa	0.6MPa	0.2MPa	0.6MPa	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
FP-32	3250	4850	265	865	30	140	92	60	46	7	57	15	G1/8	M6
FP-40-M	2550	3560	350	1550	35	160	123	80	47	9	59	15	G1/8	M8
FP-50-M	1880	2850	450	1700	40	180	140	94	54	11	68	15	G1/4	M10
FP-60-M	1780	2750	550	2100	85	285	160	120	67	11	92	20	G3/8	M10
FP-80-M	1700	2680	600	5250	100	350	192	115	82	13	114	20	G3/8	M12
FP-100-M	1560	2650	650	6500	150	520	155	150	124	13	138	20	G3/8	M12

● 典型应用

- 振动台；
- 过滤筛；
- 料仓清空；
- 散料的冲散及拍实；
- 防止管道进料仓挂壁；
- 驱动输送装置和卸料槽。



● 外形尺寸

